

RICHPEACE MAGIC INKJET PLOTTER · RPSP-C-185/2

Plotter inkjet profesional para patronaje y producción.

Equipo orientado a industrias de vestuario, guantes, equipaje, calzado y textiles para el hogar.

Integra alimentación automática de papel, control servo y conectividad USB, red RJ45 y WiFi.



ANCHO MÁX. DE
DIBUJO

1.850 mm

VELOCIDAD MÁX.

130 m²/h

PRECISIÓN DE
TRAZADO

0,025 mm

ANCHO DE
ALIMENTACIÓN

1.950 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	RPSP-C-185/2	Cartuchos de tinta	2
Modo de alta velocidad	Doble boquilla · 130 m ² /h	Alimentación de papel	Automática
Gramaje de papel	30-120 g	Peso máx. rollo	35 kg
Cartucho compatible	Universal serie 45	Motor	Servo
Puertos	USB 2.0 · RJ45 · WiFi	Formato de datos	HPGL / PLT

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Producción rápida, controlada y conectada.

La documentación del fabricante destaca funciones diseñadas para continuidad de trabajo y control del proceso de trazado.

Consumo de tinta en tiempo real

El centro de trazado muestra el consumo de tinta durante la operación.

Alarma automática de fin de papel

El sistema alerta cuando el papel se ha agotado.

Control servo

El sistema servo está orientado a mejorar la precisión del trazado.

Tres formas de conexión

USB, red Ethernet RJ45 y WiFi para adaptarse al entorno de trabajo.

Dos modos de recogida

Recogida automática o salida libre/colgante mediante alimentación activa.

Sistema de tinta serie 45

Diseñado para impresión clara y estable con cartuchos universales serie 45.

Richpeace Inkjet Drawing Center

Software para administrar plotters inkjet de patronaje. Según el manual, permite trabajar con archivos provenientes de distintos sistemas CAD y gestionar parámetros del equipo.

- Lectura de archivos PLT y DXF.
- Rotación de gráficos.
- Paginación de patrones.
- Función de espejo.
- Combinación de archivos/gráficos.
- Exportación a PLT.
- Gestión de parámetros de calibración.
- Guardado de listas y parámetros de impresión.
- Vista previa de patrones y lista de trabajos.
- Impresión automática o manual.
- Control de orden, pausa y reanudación de trabajos.
- Ajuste de conexión y parámetros de red.

VARIANTES INDICADAS POR EL FABRICANTE

Modelo	Ancho de dibujo	Cartuchos	Velocidad máxima	Alimentación
RPSP-C-185/2	1.850 mm	2	130 m²/h · doble boquilla	1.950 mm
RPSP-C-185/4	1.850 mm	4	220 m²/h · cuatro boquillas	1.950 mm

Traducción técnica al español basada en la ficha y manual del fabricante Richpeace. La configuración final, disponibilidad, accesorios y versión de software deben confirmarse en la cotización comercial.